

# Winkelschleifer

## GA5030RSP1

720 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

### Kompaktes Gerät mit Wiederanlaufschutz zum Trennen und Schleifen

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 720 W Motor und für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Labyrinth-Abdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Max. Ausgangsleistung	960 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	35 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381808583**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Ergonomisch ausbalanciert für einfache Handhabung
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



153489-2

Seitengriff 36



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



823294-8

Transportkoffer Aluminium



B-46268

Schruppscheibe



BASECAP

Basecap



D-61139

Diamanttrennscheibe DIAMAK



## Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



123145-8

Schutzhaube 125 mm



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

