



BASTELKLEBER

LÖSUNGSMITTELFREIER, SCHNELLTROCKNENDER BASTELKLEBER IN DER HANDLICHEN STANDTUBE



PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Bastelkleber ist ein lösungsmittelfreier, schnell abbindender weißer Klebstoff in einer einzigartigen Standtube - immer sofort einsatzbereit, restlos entleerbar. Nach dem Trocknen transparent, für alle Arten von Bastelarbeiten geeignet. Klebt alle gängigen Bastelmaterialien schnell und dauerhaft.

ANWENDUNGSBEREICH

Klebt Papier, Karton, Leder (nicht für Kleidung geeignet), Stoff, Filz, Bast, Trocken- und Seidenblumen, Kork, untereinander und auf vielen verschiedenen Kunststoffen, Metallen, Laminaten, Stein und Styropor®. Er kann auf fast allen Materialien verwendet werden, sofern eines der zu klebenden Teile porös oder saugfähig ist.

Nicht geeignet für PE, PP.

EIGENSCHAFTEN

- lösungsmittelfrei
- schnell trocknend
- in der handlichen Standtube
- nach dem Trocknen transparent
- klebt alle gängigen Bastelmaterialien

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Der Klebstoff wird normalerweise nur auf eine der Oberflächen aufgetragen. Die Trocknungszeit liegt zwischen 3 und 10 Minuten, je nach aufgetragener Klebstoffmenge und Saugfähigkeit der zu verklebenden Materialien. Kleben Sie die Teile zusammen, bevor der Kleber getrocknet ist.

Flecken/Rückstände: Solange der Klebstoff nass ist, kann er mit kaltem Wasser ausgewaschen werden. Nach dem Trocknen ist der Klebstoff nicht mehr wasserlöslich und schwer zu entfernen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Ethylen-Vinylacetat-Copolymer
Farbe:	Weiß
Farbe nach Aushärtung/ Trocknung:	Transparent
Trocknungs-/ Aushärtungszeit ca.*:	20 Sekunden
Endfestigkeit nach:	1h
pH-Wert ca.:	4.5
Mit Wasser abspülbar:	Ja
Festkörpergehalt ca.:	55 %
Lösungsmittelfrei:	Ja
Transparent:	Ja, nach dem Trocknen
Viskosität:	Flüssig
Viskosität ca.:	8000 mPa·s
Waschbar:	Nein
Wasserbeständigkeit:	Gut
Wasserlöslich:	Nein

* Die Aushärtungszeiten können variieren und sind u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

GEBINDEGRÖSSEN

Erhältlich in: 90g Standtube

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.