

Akku-Schlagbohrschrauber

HP333DSAX1

12V max. • max. 34 Nm • 0-1.700 min⁻¹

Umfangreiches Zubehörsortiment im Deckel des Transportkoffers:

Bits, Länge 25 mm:
2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3
1xT10, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30, 1xT40
1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL5.5, 2xSL6.5

Bits, Länge 50 mm:
1xPH2, 1xPH3, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xT20, 1xT30, 1xSL5.5, 1xSL6.5

1x Bithalter magnetisch
1x Senker
1x Flachfräsbohrer 16 mm
1x Flachfräsbohrer 20 mm



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	12 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	30 / 14 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Blockierdrehmoment	34 Nm
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 6750 / 25500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	21 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrleistung mit Flachfräsbohrern	20 mm
Bohrleistung mit Lochsägen	42 mm
Bohrfutterspannweite	0,8 - 10 mm
Motorbremse	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	93 dB(A)

EAN 0088381873055

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- Drehzahl elektronisch regelbar
- Schlagwerk abschaltbar
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- Zahnkranzbohrfutter aus Metall



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

784244-7
Doppelbit PH2



346909-5
Einhängebügel



821697-0
Transportkoffer



251314-2
Schraube M4x12



456128-6
Kontaktschutzkappe CXT



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1021B (2x)
Akku BL1021B



DC10SB
Schnellladegerät DC10SB



Optionales Zubehör

821697-0
Transportkoffer



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

