

# Akku- Pendelhubstichsäge DJV181Z

18V • 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm

## Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.



**LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

## Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Max. Ausgangsleistung	390 W
(Leerlauf-)Hubzahl	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Neigung links / rechts	45 °
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Pendelhub	✓
Vibrationswerte, Sägen Metall	5,0 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel (L <sub>PA</sub> )	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Sägen Metall	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Bretter schneiden	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381650939**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



## Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3 orbitale Einstellungen.
- Mit LED-Licht
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber.
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**126331-0**  
Absaugstutzen



**415524-7**  
Spanreißschutz



**417852-6**  
Gleitschuh



**783202-0**  
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**A-85628**  
Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



**A-85793**  
Stichsägeblatt BR-13 Holz



## Optionales Zubehör

**164095-8**  
Parallelanschlag



**192557-6**  
Spanreißschutz



**193516-3**  
Parallelanschlag-Kreisschneider-Set



**193517-1**  
Führungsschienenadapter



**194367-7**  
Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**  
Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**  
Schraubzwingen



**194416-0**  
Gleitbelag



**194417-8**  
Rutschsicherung



**194418-6**  
Spanreißschutz



**194419-4**  
Spanreißschutz



**194925-9**  
Führungsschiene 1.900 mm



**196664-7**  
Winkelanschlag



**198885-7**  
Führungsschienenverbinder



**199140-0**  
Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**  
Klemmzwingen



**345250-3**  
Maßstabschiene für Stichsäge



**415524-7**  
Spanreißschutz



**417852-6**  
Gleitschuh



**783202-0**  
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**821551-8**  
MAKPAC Gr. 3



**837789-5**  
Tiefziehteil für MAKPAC



 **Service**

**Bedienungsanleitung**



**Explosionszeichnung**

