

Akku-Bohrschrauber

DDF485RFJ

18V • max. 60 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren

Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor. Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Blockierdrehmoment	60 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

EAN 0088381866361

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Zahnkranzbohrfutter aus Metall
- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2
Schraube M4x12



346317-0
Einhängebügel



450128-8
Kontaktschutzkappe LXT



784637-8
PH/LS Doppelbit



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837916-4
Tiefziehteil für MAK-PAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B (2x)
Akku BL1830B



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

251314-2
Schraube M4x12



346317-0
Einhängebügel



784637-8
PH/LS Doppelbit



821550-0
MAKPAC Gr. 2



837916-4
Tiefziehteil für MAK-PAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

