Akku-Bohrschrauber

DDF482RFJ

18V • max. 64 Nm • 0-1.900 min^{-1}

Kraftvolles, allgemein einsetzbares Gerät zum Schrauben und Bohren

Kraftvoller 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.

LXT XPT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 1900 min^{-1}
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Blockierdrehmoment	64 Nm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	60 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L_{pA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bohren in Metall	1,5 m/s^2

Spezifikationen

- Zahnkranzbohrfutter aus Metall
- Mit LED-Licht
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381813655

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2
Schraube M4x12

346317-0
Einhängebügel

450128-8
Kontaktschutzkappe LXT

784637-8
PH/LS Doppelbit

821550-0
MAKPAC Gr. 2

837916-4
Tiefziehteil für MAKPAC

Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B (2x)
Akku BL1830B

DC18RC
Schnellladegerät DC18RC

Optionales Zubehör

195021-6
Kohlebürsten CB-440

199154-9
Schnellspannbohrfutter 13mm

821550-0
MAKPAC Gr. 2

837916-4
Tiefziehteil für MAKPAC

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF